

# Móvel

## Móvel

### Se o peso não vem até a balança, a balança vai até o peso.

A balança de piso móvel foi desenvolvida com tecnologia de pesagem Filizola. Reforçada e robusta, pode ser utilizada em qualquer ambiente, industrial ou comercial. Seu visor com bateria de autonomia de 70 horas confere total mobilidade à balança, que não necessita ser conectada a rede elétrica.

**Vantagens:** mobilidade total, a balança de piso móvel pode ser transportada para qualquer lugar, pois possui rodas e visor com bateria, dispensando a necessidade de conectá-la em rede elétrica. Dispensa o uso de alavancas e reduções mecânicas, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.

Auto desligamento - visando a economia da bateria, o indicador pode ser programado para se auto-desligar em 5, 10 ou 15 minutos.

#### Indicador (modelo standard)

Bateria com autonomia para 70 horas

**Dígitos gigantes (modelo standard)** O visor com display de cristal líquido possui dígitos gigantes, com 25,4 mm, proporcionando excelente visibilidade.

#### Coluna com alça para movimentação

Coluna tubular com alça para puxar ou empurrar a balança.

### Características Técnicas

<b>Indicador (modelo standard)</b> Bateria com autonomia para 70 horas
<b>Dígitos gigantes (modelo standard)</b> O visor com display de cristal líquido possui dígitos gigantes, com 25,4 mm, proporcionando excelente visibilidade.
<b>Coluna com alça para movimentação</b> Coluna tubular com alça para puxar ou empurrar a balança.

CARACTERÍSTICAS	150/4	300/4	300/5
Capacidade (kg)	150	300	
Divisão (g)	50	100	
Plataforma L x P (mm)	440x600 mm		600x750mm
Peso Líquido (kg)	47,8		73,7
Peso Bruto (kg)	66		97

<b>Dimensões AxLxP (mm)</b>	1340x440x600	1330x600x750
<b>Dimensões Embalagem (mm)</b>	370x600x1270	370x8490x1270
<b>Display</b>	Cristal Líquido de 6 dígitos de 25,4 mm	
<b>Tensão (VCA)</b>	110 - 220 variação máx. de -15% a +10%	
<b>Frequência (Hz)</b>	50 - 60	
<b>Consumo</b>	15 a 40 VA	
<b>Temperatura de Operação</b>	-10°C à +40°C umidade máx 85% (sem condensação)	
<b>Acessórios Inclusos</b>	Manual de Operação e Certificado de Garantia Interface Serial RS-232 Interface Paralela Carregador + Bateria Ni-Cd 6V, 2000mAh	
<b>Teclado</b>	Teclado de alta resistência em policarbonato 10 num. + 6 funções	
<b>Acessórios Opcionais</b>	Cobertura da plataforma em aço inoxidável Impressores matriciais e térmico Conv. Chaveado 90 9Vdc 200mA	
<b>Principais Recursos</b>	Mobilidade - Coluna com alça e rodas em aço SAE 1020 Batentes limitadores de sobrecarga Célula de Carga insensível a momento e com grau de proteção IP67 Bateria de Longa Duração - 70 horas Memória de Tara e Zero Contagem Sobra e Falta Data e Código Batentes limitadores de sobrecarga	